

粉末涂料用流平剂**产品特性**

LC-200 是液体低聚物吸附于二氧化硅形成固体粉末状流平剂

有效消除桔皮、火山孔、针孔等类似表面缺陷

·促进涂膜与基材的附着力

·改善重涂附着力,特别推荐用于底涂配方中增加层间附着力

优异的粉末相容性

推荐用量: 配方总量0.8~1.5%

产品技术标准

测试项目	测试结果	测试方法
外观	白色粉末	目视
粒径分布(D50)	600 微米	ISO 3001
有效成分含量 %	67~69	龍彩标准
挥发份	<1.5%	龍彩标准

包装规格

· 纸袋包装, 净重25kg/袋.

储存要求

产品在30℃密闭干燥的空间储存时间为1年。

需要避免阳光直射

烟台龙彩新材料有限公司

烟台海阳开发区杭州街18号

电话: +86 535-330 6639

Fax: +86 535-330 6828

邮编: 265100

网址: www.longcester.com

E-mail: info@longcester.com

声明: 产品说明书提供的信息、数据和建议均源自我们的经验, 并以现行的技术标准为依据, 为客户提供帮助; 然而, 由于客户工艺的不同, 导致一些不确定和不可控因素, 对于最终结果龙彩公司不承担任何义务, 也不作为购货协议的补充条款。用户在使用本公司产品之前请自行验证产品适应性。